



Rury termokurczliwe 4:1 - trudnopalne

HA40 - grubościennie z klejem

Rury HA40 są przeznaczone do złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych w przemyśle stoczniowym. Izolują i chronią przed wilgocią.

Właściwości

- Grubościenne rury termokurczliwe z klejem do kabli zasilających niskiego napięcia
- Przeznaczone do przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez Germanische Lloyd
- Trudnopalne
- Odporność na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Doskonała wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne




HA40 - grubościenna rura termokurczliwa z klejem, trudnopalna, przeznaczona do przemysłu stoczniowego.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Samo-gasnący	Tak

LFH

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
HA40-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00100
HA40-13/4	13,0	4,0	2,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00101
HA40-22/6	22,0	6,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00102
HA40-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00103
HA40-40/12	40,0	12,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00104
HA40-55/16	55,0	16,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00105
HA40-75/22	75,0	22,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00106
HA40-92/25	92,0	25,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-00107

Zalecane narzędzia: 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.