



Rury termokurczliwe do 3,5:1 - w odcinkach 1 m

HA47 - grubościennie z klejem

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie warunków atmosferycznych rury tego typu idealnie sprawdzają się do ochrony złączy i zacisków kablowych umieszczonych zarówno na zewnątrz jak i pod ziemią.

Właściwości

- Grubościenne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny, wewnętrznie powleczone klejem
- Klej termoplastyczny chroni przed działaniem warunków atmosferycznych i wilgocią
- Do stosowania z kablami zasilającymi niskiego napięcia



HA47 - grubościenna, bezhalogenowa rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa izolacji	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3,5:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
HA47-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,00	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,00	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,00	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-21300
HA47-160/50	165,0	50,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,20	1,0 m	Czarny (BK)	32	321-21850

Zalecane narzędzia: 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.