



Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1,2 m

SA47-LA - o standardowej ściance z klejem, zapewniające doskonałą ochronę przed korozją

SA47-LA to półsztywne, trudnopalne rury, wykonane z bezhalogenowej poliolefiny, z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego. Charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz redukcją naprężeń. Warstwa kleju zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią. Są idealne do stosowania w połączeniach elektrycznych i rozgałęzieniach przewodów w samochodach. Rury są przezroczyste, a klej czarny, co ułatwia optyczną kontrolę uszczelnienia. SA47-LA zostały specjalnie zaprojektowane z mniejszą ilością kleju do stosowania w połączeniach kablowych.

Właściwości

- Rury termokurczliwe o standardowej ściance
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- Zapewniają doskonałą ochronę przed wilgocią i redukują naprężenia
- Przezroczyste rury z czarnym, termotopliwym klejem
- Zapewniają uszczelnienie połączeń elektrycznych oraz ochronę połączeń mechanicznych przed korozją elektrochemiczną
- Bezhalogenowe

Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

Wersja z przezroczystym klejem dostępna jest na zamówienie.



SA47-LA - ochrona połączeń mechanicznych przed korozją elektrochemiczną.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temp. pracy	-40°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+130°C
Temperatura topienia	od +110°C
Skurcz wzdluzny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
SA47-LA 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10020
SA47-LA 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10021
SA47-LA 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10022
SA47-LA 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10024
SA47-LA-32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)	30	301-10026

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.