

Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1,2 m

TX46 - z klejem do wysokich temperatur, samogasnące

TX46 to cienkościenne rury termokurczliwe z klejem, o stopniu skurczu 4:1. Klej charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia i idealnie sprawdza się w zastosowaniach związanych z uszczelnianiem w wysokich temperaturach. W połączeniu z doskonałą wydajnością obkurczania rury te mogą być stosowane do uszczelniania różnego rodzaju końcówek kablowych i wszelkich połączeń, w tym liniowych w środowisku o wysokiej temperaturze.

Właściwości

- Cienkościenne, elastyczne, lekkie rury termokurczliwe zapewniające oszczędność miejsca
- Stopień skurczu 4:1 pokrywa duży zakres średnic i zapewnia duży docisk
- Klej termoplastyczny o wysokiej temperaturze topnienia zapewnia niezawodne uszczelnienie do +150°C
- Powłoka zewnętrzna o dobrej wytrzymałości mechanicznej
- Odporne na działanie typowych płynów samochodowych



TX46 - rura termokurczliwa z klejem do wysokich temperatur, samogasnąca.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Min. temp. obkurczania	+135°C
Skurcz wzdlużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	22 kV/mm
Czas składowania	5 lat
Samo-gasnący	Tak

RoHS 



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem



TYP	Śred. dostar- czana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TX46-7.6/1.7	7,6	1,7	0,46	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00070
TX46-9.0/2.3	9	2,3	0,46	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00071
TX46-11.6/2.5	11,6	2,5	0,59	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00072
TX46-17.8/4.4	17,8	4,4	0,72	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00073
TX46-24/6	24	6	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00074
TX46-32/8	32,0	8	1,60	1,2 m	Czarny (BK)	30	317-00075

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.