



Rury termokurczliwe 2:1 - Elastomer

SE28

Rury SE28 są stosowane do długookresowej ochrony kabli i wiązek przewodów w urządzeniach wojskowych, w sportach motorowych i w lotnictwie.

Właściwości

- Elastyczne rury termokurczliwe wykonane z wysokiej jakości elastomeru
- Stosowane w przemyśle lotniczym, obronnym, kolejowym i motoryzacyjnym
- Odporne na działanie oleju napędowego, paliwa lotniczego i oleju hydraulicznego
- Zapewniają niezawodną ochronę przed ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi
- Do ochrony kabli i wiązek przewodów
- Do zastosowań w wysokich temperaturach do +150°C

Dostępne również w wersji cienkościennej (TE28). Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej.



SE28 - odporne na działanie oleju napędowego, elastomerowe rury termokurczliwe o stopniu skurczu 2:1.

MATERIAŁ	Elastomer usieciowany (POA)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-75°C do +150°C
Min. temp. obkurczania	+170°C
Skurcz wzdluzny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	VG 95343-5
Samo-gasnący	Tak

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Oznaczenie wg normy VG	Typ narzędzia	Nr art.
SE28 3.2/1.6	3,2	1,6	0,75	150 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	30	342-20000
SE28 4.8/2.4	4,8	2,4	0,85	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	30	342-20010
SE28 6.4/3.2	6,4	3,2	0,90	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	30	342-20020
SE28 9.5/4.8	9,5	4,8	1,00	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	30	342-20030
SE28 12.7/6.4	12,7	6,4	1,20	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	30	342-20040
SE28 19.0/9.5	19,0	9,5	1,45	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	30	342-20050
SE28 25.4/12.7	25,4	12,7	1,80	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	30	342-20060
SE28 38.0/19.0	38,0	19,0	2,40	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	30	342-20070
SE28 51.0/25.4	51,0	25,4	2,80	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	30	342-20080
SE28 76.0/38.0	76,0	38,0	3,20	15 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	30	342-20090
SE28 101.2/51.0	102,0	51,0	3,60	10 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	30	342-20100

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.