



Rury termokurczliwe 2:1 - PTFE

TFE2

TFE są idealne do zastosowań wysokotemperaturowych, gdzie konieczna jest również wysoka odporność na działanie agresywnych płynów lub występuje potrzeba zastosowania materiałów cienkościennych np. w aparaturze do pomiaru pH. Rury TFE, ze względu na właściwości materiału PTFE, są również stosowane do obniżania siły tarcia np. do pokrywania wałków i rolek transportowych.

Właściwości

- Rury termokurczliwe z PTFE
- Bardzo wysoka odporność temperaturowa
- Przezroczyste rury o bardzo cienkiej ściance
- Wysoka odporność na ścieranie i dobra odporność na działanie agresywnych środków chemicznych
- Dostępne w dwóch wariantach wykonania, o stopniu skurczu 2:1 (TFE2) oraz 4:1 (TFE4)


Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



TFE - dostępne w dwóch wariantach wykonania o stopniu skurczu 2:1 oraz 4:1.

MATERIAŁ	Politetrafluoroetylen (PTFE)
Temp. pracy	-65°C do +260°C
Min. temp. obkurczania	+330°C
Skurcz wzdluzny	-20% max.
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Łatwopalny	Nie

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Rozmiar przewodu (AWG)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
TFE2-30	0,86	0,38	30	0,23	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00079
TFE2-28	0,96	0,46	28	0,23	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00099
TFE2-26	1,17	0,56	26	0,23	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00109
TFE2-24	1,27	0,69	24	0,25	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00139
TFE2-22	1,39	0,82	22	0,25	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00149
TFE2-20	1,52	0,99	20	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00159
TFE2-18	1,93	1,25	18	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00199
TFE2-16	2,36	1,55	16	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00249
TFE2-14	3,05	1,83	14	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00319
TFE2-12	3,81	2,26	12	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00399
TFE2-10	4,85	2,85	10	0,30	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00489
TFE2-8	6,10	3,58	8	0,38	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00619
TFE2-6	7,67	4,52	6	0,38	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00779
TFE2-4	9,40	5,69	4	0,38	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-00949
TFE2-2	10,92	7,06	2	0,38	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-01109
TFE2-0	11,94	8,81	0	0,38	1,2 m	Przezroczysty (CL)	2:1	30	336-01209

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. AWG: American Wire Gauge Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.