



Kształtki termokurczliwe do wtyczek, standard MIL

Helashrink seria 100 - z wargą


Właściwości

- Umożliwiają połączenie z adapterem złącza
- W połączeniu z klejem tworzą znakomite uszczelnienie środowiskowe
- Do przewodów o małym przekroju


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



Seria 100 przed / po obkurczeniu.



a: rozciągnięta (dostarczana)



b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V ± 10%	T ± 20%	S nom.	Typ narzędzia	Nr art.
113-4-G	10,7	7,9	4,6	2,0	25,4	14,5	1,3	1,0	3,0	1,0	4,6	30;32	401-13480

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.