



Klej termotopliwy w formie taśmy do rur i kształtek termokurczliwych

HMT200A

Taśma termotopliwa do uszczelniania rur i kształtek termokurczliwych.

Właściwości

- Podczas procesu obkurczania klej uplastycznia się wypełniając dokładnie wszystkie szczeliny, dzięki czemu zabezpiecza m.in. przed wilgocią



Taśma HMT200A.

Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.




Zastosowanie kleju HMT200A do uszczelnienia kształtki termokurczliwej.

MATERIAŁ	Etylen octanu winylu (EVA)
Temp. pracy	-55°C do +105°C

HF ✓

RoHS ✓



HMT200A w połączeniu z kształtką termokurczliwą.

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HMT200A	0,25	25,0	Półprzezroczysty (TT)	10 m	30;32	354-02260
	0,25	25,0	Półprzezroczysty (TT)	50 m	30;32	354-02259

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.