



## Węże i tulejki izolacyjne z chloroprenu

### Helsyn H

Tulejki wykonane z kauczuku chloroprenowego sprawdzają się znakomicie w bardzo wymagających obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, transport publiczny czy przemysł zbrojeniowy. Mogą być one rozciągane przy montażu do 500%, a przy stałej pracy do 200% rozmiaru nominalnego, ponieważ materiał, z którego są wykonane, jest bardzo elastyczny.

W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu zaleca się stosowanie rozwiereków trójkątnych HellermannTyton oraz środka smarnego Hellerine, które zostały specjalnie opracowane do tulejek chloroprenowych.

### Właściwości


- Bardzo elastyczne, łatwe w montażu tulejki chloroprenowe
- Materiał pozwala na krótkotrwałą pracę w temperaturze do +120°C
- Jeden rozmiar pasuje do wielu średnic przewodów
- Dostępne w odcinkach



Tulejki chloroprenowe H są bardzo elastyczne oraz łatwe w montażu.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                 | Chloropren (CR)                        |
| <b>Temp. pracy</b>              | -65°C do +95°C, krótkotrwale do +120°C |
| <b>Klasa palności</b>           | UL 94 HB                               |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b> | Min. 500 %                             |

RoHS



Węże / tulejki chloroprenowe



| TYP        | Śred. dostarczana (D) | Grubość ścianki (WT) | Wiązka Ø max. | Ilość w rolce | Ilość w opak. | Kolor       | Typ narzędzia | Nr art.   |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| H12BKX100M | 1,2                   | 0,80                 | 2,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 35            | 608-01200 |
| H15BKX100M | 1,5                   | 0,80                 | 3,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 35            | 608-01201 |
| H25BKX100M | 2,5                   | 0,80                 | 4,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 36;39         | 608-01203 |
| H30BKX100M | 3,0                   | 0,80                 | 6,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 36;39         | 608-01204 |
| H40BKX100M | 4,0                   | 1,00                 | 8,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 36;39         | 608-01205 |
| H50BKX100M | 5,0                   | 1,05                 | 9,0           | 100 m         | 100 m         | Czarny (BK) | 36;39         | 608-01206 |
| H75BKX25M  | 7,5                   | 1,25                 | 13,0          | 25 m          | 25 m          | Czarny (BK) | 37;39-40      | 608-01207 |


Zalecane narzędzia: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



## Helsyn H



Węże / tulejki chloroprenowe



| TYP      | Śred. dostarczana (D) | Grubość ścianki (WT) | Wiązka Ø max. | Dł. (L) | Ilość w opak. | Kolor       | Typ narzędzia | Nr art.   |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| H12X20BK | 1,2                   | 0,80                 | 2,0           | 20,0    | 1000 szt.     | Czarny (BK) | 35            | 600-02498 |
| H15X20BK | 1,5                   | 0,80                 | 3,0           | 20,0    | 1000 szt.     | Czarny (BK) | 35            | 600-02929 |
| H25X25BK | 2,5                   | 0,80                 | 4,0           | 25,0    | 1000 szt.     | Czarny (BK) | 36;39         | 600-02934 |
| H30X25BK | 3,0                   | 0,80                 | 6,0           | 25,0    | 1000 szt.     | Czarny (BK) | 36;39         | 600-02938 |
| H40X30BK | 4,0                   | 1,00                 | 8,0           | 30,0    | 500 szt.      | Czarny (BK) | 36;39         | 600-02947 |
| H50X25BK | 5,0                   | 1,05                 | 9,0           | 25,0    | 500 szt.      | Czarny (BK) | 36;39         | 600-02949 |
| H75X30BK | 7,5                   | 1,25                 | 13,0          | 30,0    | 250 szt.      | Czarny (BK) | 37;39-40      | 600-02198 |

Zalecane narzędzia: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

## Węże i tulejki izolacyjne z chloroprenu

### Helsyn TH - cienkościenne

Tulejki wykonane z kauczuku chloroprenowego sprawdzają się znakomicie w bardzo wymagających obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, transport publiczny czy przemysł zbrojeniowy. Mogą być one rozciągane przy montażu do 500%, a przy stałej pracy do 200% rozmiaru nominalnego, ponieważ materiał, z którego są wykonane, jest bardzo elastyczny.

W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu zaleca się stosowanie rozwieraków trójkątnych HellermannTyton oraz środka smarnego Hellerine, które zostały specjalnie opracowane do tulejek chloroprenowych.

### Właściwości

- Bardzo elastyczne, łatwe w montażu tulejki chloroprenowe
- Materiał pozwala na krótkotrwałą pracę w temperaturze do +120°C
- Jeden rozmiar pasuje do wielu średnic przewodów
- Dostępne w odcinkach



Tulejki chloroprenowe H są bardzo elastyczne oraz łatwe w montażu.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                 | Chloropren (CR)                        |
| <b>Temp. pracy</b>              | -65°C do +95°C, krótkotrwale do +120°C |
| <b>Klasa palności</b>           | UL 94 HB                               |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b> | min. 500%                              |

RoHS