

Rury osłonowe z tworzywa sztucznego

HG-LW o obniżonej masie, PA6

Karbowane, elastyczne rury osłonowe o obniżonej masie do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna, w tym przy budowie maszyn, instalacji oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

- Lekkie
- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Mały promień gięcia
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie




Rura HelaGuard HG-LW jest bardzo elastyczna i lekka.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-40°C do +120°C
Temperatura pracy (w ruchu)	-20°C do +100°C
Klasa palności	EN IEC 61386

HF ✓

RoHS ✓



Rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	NW Ø	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Czarny (BK)	166-11209

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.