



Rury osłonowe z tworzywa sztucznego

HG-FR, odporne na płomień, PA6

Odporne na płomień, karbowane, elastyczne rury osłonowe o standardowej masie do zastosowań we wszystkich miejscach o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w pojazdach szynowych, tunelach kolejowych, na stacjach metra i w budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

- Wysoka odporność na płomień (UL94 V0)
- Niska poziom emisji i toksyczności dymu
- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Dobra odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Kolor: czarny




Rura HelaGuard HG-FR spełnia podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

MATERIAŁ	Poliamid 6 uniepalniany (PA6FR)
Temp. pracy	-40°C do +120°C
Temperatura pracy (w ruchu)	-20°C do +100°C
Klasa palności	UL 94 V0

HF ✓

RoHS ✓



Rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	NW Ø	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-FR10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11400
HG-FR13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11401
HG-FR16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11402
HG-FR21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11403
HG-FR28	28	23	28,5	21,7	50	100 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11404
HG-FR34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11405
HG-FR42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11406
HG-FR54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11407

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2

c **RA** us

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.