



Rury osłonowe z tworzywa sztucznego

HG-DC, dwudzielne, PA6

Karbowane rury osłonowe, dwudzielne do zastosowań w panelach kontrolnych, przy budowie maszyn i instalacji oraz podczas prac modernizacyjnych.

Właściwości

- Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
- Przewody można wprowadzać z boku
- Dobra odporność na ścieranie
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Kolor: czarny




Dwudzielna rura HelaGuard HG-DC.

Więcej informacji na temat naszej pełnej oferty rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-40°C do +120°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓



Rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	NW Ø	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	70	37 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	75	46 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	100	72 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	120	110 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	170	166 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	180	180 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	200	293 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	240	400 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11807

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.