



Złącza do rur osłonowych z tworzywa sztucznego

HG-90, kątowe 90° ze stałym gwintem zewnętrznym, IP66

Złącza kątowe 90° ze stałym z gwintem zewnętrznym.

Właściwości

- Jednoczęściowe, umożliwiające szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na zrywanie
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane z nakrętką kontruującą

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




Złącze kątowe 90° HelaGuard HG-90, IP66.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-50°C do +135°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, kątowe 90° ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Maksymalna średnica zew. (OD max.)	Dł. (L)	Średnica czoła (FD)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19,0	32,0	17,0	8,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19,0	32,0	17,0	8,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24,0	46,0	22,0	11,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22201
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29,0	49,0	22,0	11,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29,0	51,0	27,0	13,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22203
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32,0	53,0	27,0	13,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39,0	63,0	32,0	15,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44,0	66,0	32,0	15,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22205
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51,0	75,0	40,0	16,0	10 szt.	Czarny (BK)	166-22206
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63,0	98,0	50,0	16,0	2 szt.	Czarny (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63,0	99,0	60,0	16,0	2 szt.	Czarny (BK)	166-22223

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Złącza do rur osłonowych z tworzywa sztucznego

HG-90, kątowe 90° ze stałym gwintem zewnętrznym, IP66

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Maksymalna średnicazew. (OD max.)	Dł. (L)	Średnica czoła (FD)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76,0	104,0	60,0	16,0	2 szt.	Czarny (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76,0	104,0	72,0	16,0	2 szt.	Czarny (BK)	166-22224
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90,0	120,0	72,0	16,0	1 szt.	Czarny (BK)	166-22209

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.