



Rury osłonowe metalowe

SSC, stal nierdzewna

Elastyczne rury osłonowe ze stali nierdzewnej, odporne na korozję. Są stosowane do ochrony przewodów czujnikowych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych w urządzeniach pracujących w środowiskach, w których występują środki żrące. Standardowo stosowane na terenie szpitali i klinik.

Właściwości


- Wysoka odporność na korozję i rdzewienie
- Wysoka odporność na zgniatanie, rozciąganie i uderzenia
- Wysoka elastyczność

Więcej informacji na temat naszej pełnej oferty rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.



Rura osłonowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej HelaGuard SCC zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną w środowisku korozyjnym.

MATERIAŁ	Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316)
Temp. pracy	-100°C do +600°C



Metalowa rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	40	126 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30207

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.