



### Złącza do rur osłonowych metalowych

#### SC-FM, proste ze stałym gwintem zewnętrznym, IP40

Złącza proste ze stałym gwintem zewnętrznym, wykonane z mosiądzu niklowanego.

#### Właściwości

- Złącza wieloczęściowe z gwintem zewnętrznym
- Zapewniają szczelne i solidne umocowanie rury
- Możliwość mocowania przy użyciu nakrętki kontrującej

**W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.**




HelaGuard SC-FM - złącze końcowe, proste ze stałym gwintem zewnętrznym.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>    | Mosiądz niklowany (NPB) |
| <b>Temp. pracy</b> | -100°C do +300°C        |

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

| TYP         | Średnica nominalna | Rozmiar gwintu | Minimalna średnica wew. (B) | Dł. (L) | Korpus (A/F1) | Długość gwintu (TL) | Ilość w opak. | Kolor      | Nr art.   |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------|------------|-----------|
| SC10-FM-M12 | 10                 | M12            | 5,6                         | 21,0    | 13,0          | 7,0                 | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30300 |
| SC12-FM-M16 | 12                 | M16            | 8,5                         | 23,0    | 17,0          | 10,0                | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30301 |
| SC16-FM-M16 | 16                 | M16            | 11,5                        | 25,0    | 20,0          | 10,0                | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30302 |
| SC16-FM-M20 | 16                 | M20            | 11,5                        | 25,0    | 22,0          | 10,0                | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30303 |
| SC20-FM-M20 | 20                 | M20            | 15,3                        | 26,3    | 24,0          | 10,0                | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30304 |
| SC25-FM-M25 | 25                 | M25            | 19,1                        | 29,5    | 29,0          | 10,0                | 10 szt.       | Metal (ML) | 166-30305 |
| SC32-FM-M32 | 32                 | M32            | 26,2                        | 36,8    | 36,0          | 13,0                | 2 szt.        | Metal (ML) | 166-30306 |
| SC40-FM-M40 | 40                 | M40            | 34,6                        | 39,0    | 48,0          | 14,0                | 2 szt.        | Metal (ML) | 166-30307 |
| SC50-FM-M50 | 50                 | M50            | 44,7                        | 42,0    | 58,0          | 15,0                | 1 szt.        | Metal (ML) | 166-30308 |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.