



Złącza do rur osłonowych metalowych powlekanych tworzywem

PCS-FM, proste ze stałym gwintem zewnętrznym, IP54

Złącza proste ze stałym gwintem zewnętrznym, wykonane z mosiądzu niklowanego.

Właściwości

- Złącza dwuczęściowe z gwintem zewnętrznym
- Zapewniają szczelne i solidne umocowanie rury
- Możliwość mocowania przy użyciu nakrętki kontrującej

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




Złącze końcowe, proste HelaGuard PCS-FM ze stałym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB)
Temp. pracy	-100°C do +300°C

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Dł. (L)	Korpus (A/F1)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13,0	8,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17,0	8,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36,0	13,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48,0	14,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58,0	15,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70,0	18,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84,0	20,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31019

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.