



Złącza do rur osłonowych metalowych powlekanych tworzywem

PCS-FMC, dociskowe ze stałym gwintem zewnętrznym, IP65

Złącza dociskowe ze stałym gwintem zewnętrznym, wykonane z mosiądzu niklowanego.
Spełniają wymagania dla klasy szczelności IP65.

Właściwości

- Wieloczęściowe złącza dociskowe z uszczelką elastomerową
- Doskonała odporność na rozciąganie
- Możliwość użycia do wejść gwintowanych jako złącze obrotowe, aż do dociśnięcia

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




HelaGuard PCS-FMC - złącze końcowe, dociskowe ze stałym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB), Poliamid 6 (PA6)	Mosiądz niklowany (NPB), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Temp. pracy	-50°C do +135°C	

HF ✓

RoHS ✓



Złącze dociskowe HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Dł. (L)	Korpus (A/F1)	Nakrętka (A/F3)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26,0	29,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33,0	35,0	14,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40,0	42,0	15,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56,0	58,0	16,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70,0	70,0	16,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31408

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.