



Rury osłonowe metalowe z powłoką wodoszczelną

LTS, stal galwanizowana, z powłoką PVC

Elastyczne, ocynkowane, stalowe rury osłonowe z gładką, wodoodporną powłoką PVC. Spełniają wymagania dla klas szczelności: IP66, IP67, IP68 i IP69k ze złączami LTS. Standard LTS jest stosowany w narzędziach i w instalacjach zewnętrznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wodoszczelność.


Właściwości

- Wodoszczelność (IP68; IP69k ze złączami LTS)
- Wysoka odporność na zginięcie, rozciąganie i uderzenia
- Wysoka elastyczność
- Gładka powłoka zewnętrzna nie marszczy się w trakcie zginania
- Dobra odporność na działanie kwasów, benzyny, olejów i smarów
- Możliwość stosowania na zewnątrz



HelaGuard LTS.

MATERIAŁ	Stal ocynkowana galwanicznie (GS), Polichlorek winylu (PVC)
Temp. pracy	-20°C do +105°C



Wodoodporna, metalowa rura osłonowa HelaGuard, z powłoką z tworzywa sztucznego

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar nominalny w calach	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
LTS10	10	1/4 "	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-31900
LTS12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31901
LTS16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31902
LTS20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31903
LTS25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31904
LTS32	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31905
LTS40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31906
LTS50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1240 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-31907
LTS63	63	2 "	59,7	51,6	280	1470 g/m	10 m	Czarny (BK)	166-31908

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.