

Złącza do rur osłonowych metalowych z powłoką wodoszczelną

LTS-FMC, dociskowe ze stałym gwintem zewnętrznym, IP68

Złącza dociskowe ze stałym gwintem zewnętrznym, wykonane z mosiądzu niklowanego.
Spełniają wymagania dla klas szczelności: IP66, IP67, IP68 i IP69k.

Właściwości

- Wieloczęściowe złącza dociskowe z uszczelką elastomerową
- Doskonała odporność na rozciąganie
- Możliwość użycia do wejść gwintowanych jako złącze obrotowe, aż do dociśnięcia

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




Złącze końcowe, dociskowe HelaGuard LTS-FMC ze stałym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-50°C do +135°C

HF ✓

RoHS ✓



Złącze dociskowe HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Dł. (L)	Korpus (A/F1)	Nakrętka (A/F3)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
LTS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26,0	29,0	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33,0	35,0	14,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40,0	42,0	15,0	2 szt.	Metal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50,0	52,0	16,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58,0	58,0	18,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70,0	70,0	20,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32211

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.