



Rury osłonowe z PVC wzmocnione spiralą

PSR, z gładką powierzchnią wewnętrzną

Elastyczne, wewnętrznie gładkie rury osłonowe wzmocnione spiralą z PVC i powleczone tworzywem PVC. Rury osłonowe PSR są stosowane przy konstrukcjach maszyn, na budowach, w stoczniach, w zastosowaniach automatyki przemysłowej i w instalacjach elektrycznych.


Właściwości

- Bardzo wysoka elastyczność
- Odporność na siły skręcające
- Właściwości samogasnące
- Łatwość wprowadzania przewodów do rury osłonowej
- Możliwość stosowania ze złączami PSR i PSRSC
- Kolor: szary; czarny, zielony (odporny na działanie oleju), niebieski (odporny na działanie wysokiej temperatury), pomarańczowy (wysoko elastyczny) dostępny na zamówienie



Bardzo elastyczna rura PSR umożliwia łatwe wprowadzenie przewodów.

Rury PSR o podwyższonej odporności temperaturowej (kolor niebieski), olejoodporne (kolor zielony) i elastyczne (kolor pomarańczowy) dostępne są na zamówienie.



Rura osłonowa HelaGuard wzmocniona spiralą

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Temp. pracy	-20°C do +70°C
Klasa palności	EN IEC 61386

RoHS ✓

TYP	Średnica nominalna	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
PSR12	12	14,5	10,0	25	71 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12,0	25	76 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16,0	35	112 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22,0	45	153 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28,0	60	327 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35,0	80	448 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40,0	105	725 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50,0	120	948 g/m	30 m	Szary (GY)	166-40008

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.