

Złącza do rur osłonowych z PVC wzmocnionych spiralą

PSR-S, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

Złącza proste z PA66 ze stałym gwintem zewnętrznym.

Spełniają wymagania dla klasy szczelności IP65 z rurami osłonowymi PSR.

Spełniają wymagania dla klas szczelności IP66 i IP67 z rurami osłonowymi PSRSC.

Właściwości

- Duża wytrzymałość na zrywanie
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane z nakrętką kontruującą
- Pasują do rur osłonowych PSR i PSRSC

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem PG i kątowe 90° i 45°. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




Złącze proste PSR-S.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-50°C do +135°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Maksymalna średnica zew. (OD max.)	Dł. (L)	Korpus (A/F1)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24,0	38,0	23,0	11,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28,0	40,0	25,0	11,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28,0	41,0	25,0	14,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33,0	43,0	30,0	14,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42,0	45,0	37,0	15,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48,0	48,0	45,0	16,0	10 szt.	Szary (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60,0	59,0	60,0	16,0	2 szt.	Szary (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64,0	55,0	60,0	16,0	2 szt.	Szary (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76,0	56,0	73,0	16,0	1 szt.	Szary (GY)	166-40709

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.