



Złącza do rur osłonowych z PVC wzmocnionych spiralą

PSR-90, kątowe 90° ze stałym gwintem zewnętrznym

Złącza kątowe 90° z PA66 ze stałym gwintem zewnętrznym.
Spełniają wymagania dla klasy szczelności IP65 z rurami osłonowymi PSR.
Spełniają wymagania dla klas szczelności IP66 i IP67 z rurami osłonowymi PSRSC.

Właściwości

- Duża wytrzymałość na zrywanie
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane z nakrętką kontruującą
- Pasują do rur osłonowych PSR i PSRSC

W ofercie posiadamy również złącza z gwintem PG i kątowe 90° i 45°. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




PSR-90 - złącze kątowe 90°.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-50°C do +135°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, kątowe 90°, ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Maksymalna średnica zew. (OD max.)	Dł. (L)	Średnica czoła (FD)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Nr art.
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28,0	49,0	22,0	11,0	10 szt.	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28,0	51,0	27,0	13,0	10 szt.	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33,0	52,0	27,0	13,0	10 szt.	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42,0	63,0	33,0	15,0	10 szt.	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48,0	74,0	40,0	16,0	2 szt.	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60,0	113,0	50,0	16,0	2 szt.	166-40806

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.