



Rury osłonowe i złącza FlexiGuard

FG, wzmocnione stalową spiralą, PVC

Rury osłonowe FlexiGuard umożliwiają zabezpieczanie kabli znajdujących się wewnątrz maszyn i na terenach zakładów produkcyjnych oraz przewodów łączących rozdzielnice.

Właściwości

- Bardzo wysoka elastyczność
- Wysoki poziom ochrony mechanicznej
- Dobra odporność na działanie olejów, kwasów i alkaliów
- Dobra odporność na działanie chemikaliów


Więcej informacji na temat naszej pełnej oferty rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.



Rura FlexiGuard FG ze złączem FG-UH.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy, Stal (ST)
Temp. pracy	-20°C do +70°C, (+80°C, 200 h)
Klasa palności	UL 94 HB

RoHS



FlexiGuard

TYP	Średnica nominalna	Ø wewnętrzna (ID)	Ø zewnętrzna (OD)	Min. promień gięcia (R)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
FG14	14	10,0	14,0	14	10 m	Szary (GY)	167-00209
FG17	17	13,0	17,0	17	10 m	Szary (GY)	167-00211
FG19	19	15,0	19,0	19	10 m	Szary (GY)	167-00213
FG21	21	16,0	21,0	21	10 m	Szary (GY)	167-00216
FG27	27	21,0	27,0	27	10 m	Szary (GY)	167-00221
FG36	36	30,0	36,0	36	10 m	Szary (GY)	167-00229
FG45	45	38,0	45,0	45	10 m	Szary (GY)	167-00236
FG56	56	48,0	56,0	56	10 m	Szary (GY)	167-00248

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.