



Rury osłonowe i złącza FlexiGuard

FG, proste z obrotowym gwintem zewnętrznym, IP54

Złącza proste z obrotowym gwintem zewnętrznym.

Spełniają wymagania dla klasy szczelności IP54 z rurami osłonowymi FlexiGuard FG.

Właściwości

- Jednoczęściowe, umożliwiające łatwy montaż
- Obrotowy gwint zewnętrzny
- Odporne na naprężenia i wibracje
- Duża średnica wewnętrzna
- Wewnętrzna tuleja chroniąca przewód
- Dobra odporność na działanie chemikaliów




Złącze FG z obrotowym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Polipropylen (PP)
Temp. pracy	-35°C do +80°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, proste z obrotowym gwintem

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Dł. (L)	Gwint (A/F2)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
FG14-M16	14	M16	8,8	41,5	20,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	41,5	20,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,0	24,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,0	24,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00511
FG19-PG13	19	PG13,5	13,0	47,5	27,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,5	30,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,5	30,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	54,8	46,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	54,8	46,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,0	65,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,0	65,0	Szary (GY)	10 szt.	167-00517

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.