



Akcesoria HelaGuard

PACC, uchwyty mocujące do rur osłonowych karbowanych

Właściwości

- Szybki i prosty montaż rur osłonowych z tworzywa sztucznego
- Zintegrowana klamra zamykająca
- Otwór do mocowania przy użyciu wkrętu
- Wewnętrzna warga zapobiegająca przesuwaniu się rury w uchwycie
- Możliwość stosowania w szynach montażowych DIN o profilu typu C

Więcej informacji na temat naszej pełnej oferty rur i złączy dostępnych jest w Katalogu HelaGuard.




Uchwyt HelaGuard PACC.


MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-50°C do +135°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Uchwyt HelaGuard (widok z boku)



Uchwyt HelaGuard (widok z góry)

TYP	Średnica nominalna	Wys. (H)	Szer. (W)	Dł. (L)	Ø otworu moc. (FH)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PACC10	10	26,0	12,0	23,0	M5	10 szt.	Czarny (BK)	166-25707
PACC13	13	26,0	12,0	23,0	M5	10 szt.	Czarny (BK)	166-25700
PACC16	16	30,0	12,0	26,0	M5	10 szt.	Czarny (BK)	166-25701
PACC21	21	36,0	15,0	32,0	M6	10 szt.	Czarny (BK)	166-25702
PACC28	28	45,0	15,0	41,0	M6	10 szt.	Czarny (BK)	166-25703
PACC34	34	51,0	15,0	48,0	M6	10 szt.	Czarny (BK)	166-25704
PACC42	42	60,0	15,0	57,0	M6	5 szt.	Czarny (BK)	166-25705
PACC54	54	72,0	15,0	70,0	M6	5 szt.	Czarny (BK)	166-25706

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.