



Akcesoria HelaGuard

AFCŚ, zatrzaskowe z profilem ochronnym z PVC, stal ocynkowana

Uchwyty zatrzaskowe AFCŚ są stosowane do zabezpieczania metalowych rur osłonowych.

Właściwości


- Proste i bezpieczne mocowanie metalowych rur osłonowych
- Profil ochronny zapobiega uszkodzeniom powstałym na skutek ścierania




Uchwyt HelaGuard AFCŚ wykonany ze stali ocynkowanej z profilem ochronnym z PVC.

MATERIAŁ	Stal ocynkowana galwanicznie (GS), Polichlorek winylu (PVC)
Temp. pracy	-20°C do +105°C

RoHS ✓



Uchwyt zatrzaskowy HelaGuard (widok z boku)



Uchwyt zatrzaskowy HelaGuard (widok z góry)

TYP	Średnica nominalna	Ø wewnętrzna (ID)	Szer. (W)	Szer. (W2)	Ø otworu moc. (FH)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
AFCŚ10	10	11,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50600
AFCŚ12	12	14,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50601
AFCŚ16	16	17,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50602
AFCŚ20	20	21,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50603
AFCŚ25	25	25,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50604
AFCŚ32	32	34,0	12,7	17,4	5,1	10 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50605
AFCŚ40	40	44,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50606
AFCŚ50	50	54,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50607
AFCŚ63	63	70,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50608
AFCŚ75	75	76,2	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 szt.	Metal (ML), Czarny (BK)	166-50609

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.