



Opłoty ochronne standardowe, PE

Helagaine HEGP

Opłoty ochronne Helagaine HEGP są używane w branży motoryzacyjnej oraz do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Wysoka elastyczność
- Dobra odporność na ścieranie
- Bardzo dobre pokrycie powierzchni



Opłot ochronny Helagaine HEGP.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+250°C
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGP03	1,0	5,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-15000

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.