



Opłoty ochronne o wysokim stopniu spiętrzenia, PE

Helagaine HEGPX

Opłoty ochronne Helagaine HEGPX są przeznaczone do zastosowań wymagających wyższego stopnia spiętrzenia. Są powszechnie stosowane w przemyśle samochodowym, przy budowie szaf sterowniczych i w urządzeniach elektrycznych.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Wysoka elastyczność
- Stopień spiętrzenia 3:1
- Łatwy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne



Opłot ochronny Helagaine HEGPL.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+250°C
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPX06	3,0	9,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5,0	16,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6,0	19,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	12,0	32,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19,0	45,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32,0	70,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-00400

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.