



Opłoty ochronne o obniżonej masie, PE

Helagaine HEGPL

Opłoty ochronne Helagaine HEGPL są stosowane w przemyśle samochodowym do ochrony wiązek elektrycznych, głównie we wnętrzach samochodów, w komorze silnika, nadwoziu i podwoziu.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Łatwy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Wysoka elastyczność
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne



Opłot ochronny Helagaine HEGPL.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+250°C
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS 302, Typ B

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPL03	3,0	8,0	Czarny (BK)	1000 m	45	170-80503
HEGPL06	5,0	12,0	Czarny (BK)	400 m	45	170-80506
HEGPL12	8,0	21,0	Czarny (BK)	300 m	45	170-80512
HEGPL20	12,0	30,0	Czarny (BK)	300 m	45	170-80520
HEGPL30	18,0	55,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-80530
HEGPL40	24,0	66,0	Czarny (BK)	150 m	45	170-80540
HEGPL50	30,0	82,0	Czarny (BK)	150 m	45	170-80550

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.