



Opłoty ochronne odporne na działanie wody i oleju, meta-aramid

Helagaine HEGMANWO

Opłoty ochronne Helagaine HEGMANWO są wyjątkowo odporne na działanie wody i olejów. Zostały zaprojektowane do zastosowań obejmujących ochronę mechaniczną w wysokich temperaturach, na przykład w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, kolejowym i stoczniowym.

Właściwości

- Wykonane z niepalnych włókien meta-aramidowych
- Wysoka odporność na działanie wody i olejów
- Bardzo wysoka elastyczność
- Duża rozciągliwość ułatwiająca montaż na długich odcinkach
- Optymalna ochrona mechaniczna zespołu przewodów
- Możliwość stosowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Doskonała odporność na ścieranie, płomień, działanie wysokich temperatur, promieniowania, cieczy i mikroorganizmów
- Wysoka odporność na działanie kwasów i zasad



Opłot ochronny Helagaine HEGMANWO.

MATERIAŁ	Poliamid Poli (izoftalano-1,3-fenylo-diamid) (PMPI)
Temp. pracy	-60°C do +240°C
Temperatura topienia	Nie topi się / Zwęglenie powyżej +370°C
Klasa palności	UL 94 V0, UL 224 VW1

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HEGMANWO-02	1,0	2,0	Zielony (GN)	100 m	170-02000
HEGMANWO-04	2,0	4,0	Zielony (GN)	100 m	170-02001
HEGMANWO-06	4,0	8,0	Zielony (GN)	100 m	170-02002
HEGMANWO-08	6,0	12,0	Zielony (GN)	50 m	170-02003
HEGMANWO-10	8,0	16,0	Zielony (GN)	50 m	170-02004
HEGMANWO-15	10,0	20,0	Zielony (GN)	50 m	170-02005
HEGMANWO-20	12,0	24,0	Zielony (GN)	50 m	170-02006
HEGMANWO-25	15,0	30,0	Zielony (GN)	50 m	170-02007
HEGMANWO-30	20,0	40,0	Zielony (GN)	50 m	170-02008

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. NOMEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.