



Oploty ochronne samozamykające, PE

Helagaine Twist-In

Oploty Helagaine Twist-In stosuje się do wiązania i ochrony wstępnie ułożonych kabli przy budowie maszyn i urządzeń oraz w instalacjach elektrycznych i w przemyśle motoryzacyjnym. Praktyczne długości (2 i 5 m) pozwalają na wykorzystanie oplotów Helagaine Twist-In w domu oraz w biurze.

Właściwości

- Samozamykające, wykonane z wytrzymałego poliestru
- Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem
- Doskonale przy prowadzeniu prac modernizacyjnych
- Szybki i prosty montaż i demontaż
- Wygodny dostęp do wiązki w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych



Helagaine Twist-In umożliwia szybki i prosty dostęp do wiązki przewodów w przypadku czynności inspekcyjnych, prac remontowych i podczas montażu.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +125°C
Temperatura topienia	+255°C
Klasa palności	FMVSS-302



TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
Twist-In 05	4,0	5,0	Czarny (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Czarny (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Czarny (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Czarny (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Czarny (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Czarny (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Czarny (BK)	15 m	45	170-01010

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Helagaine Twist-In

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
Twist-In 05-5 m	4,0	5,0	Czarny (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08-5 m	5,0	8,0	Czarny (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13-5 m	10,0	13,0	Czarny (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19-2 m	16,0	19,0	Czarny (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25-2 m	19,0	25,0	Czarny (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29-2 m	25,0	29,0	Czarny (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32-2 m	29,0	32,0	Czarny (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38-2 m	32,0	38,0	Czarny (BK)	2 m	45	170-01018

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.