



Opłaty ochronne samozamykające, odstraszaające gryzonie

Helagaine Twist-In-RR

Helagaine Twist-In-RR są przeznaczone do wiązania i zabezpieczania przewodów i węży przed gryzoniami i kunami w wymagających środowiskach, takich jak: motoryzacja, kolej, telekomunikacja, metro, kanalizacja.

Helagaine Twist-In-RR są również dostępne w praktycznych długościach 2 m i 3 m do użytku w domu i/lub w miejscu pracy.

Właściwości

- Samozamykające, wykonane z włókna szklanego i poliestru PET
- Odstraszaają gryzonie i kuny
- Zapewniają optymalną ochronę przeciwpożarową, przed ścieraniem, wibracjami i uderzeniami
- Certyfikowane zgodnie z normą kolejową EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3
- Szybki i prosty montaż i demontaż
- Lekkie
- Doskonałe przy prowadzeniu prac modernizacyjnych
- Wygodny dostęp do wiązki w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych
- Dobra odporność na działanie kwasów, rozpuszczalników, promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Dobra odporność przed mikroorganizmami



Helagaine Twist-In-RR służy do ochrony kabli i przewodów przed gryzoniami i kunami.

MATERIAŁ	Poliester (PET), Włókno szklane (GF)
Temp. pracy	-70°C do +125°C
Temperatura topienia	+225°C
Klasa palności	FMVSS-302

HF

RoHS

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Biały (WH), Czarny (BK)	50 m	170-01161
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Biały (WH), Czarny (BK)	25 m	170-01162
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Biały (WH), Czarny (BK)	15 m	170-01163
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Biały (WH), Czarny (BK)	15 m	170-01164

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

EN 45545-2

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Helagaine Twist-In-RR

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Biały (WH), Czarny (BK)	3 m	170-01175
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Biały (WH), Czarny (BK)	2 m	170-01176
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Biały (WH), Czarny (BK)	2 m	170-01177
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Biały (WH), Czarny (BK)	2 m	170-01178

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

EN 45545-2

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.