



Opłoty ochronne zapewniające ochronę elektromagnetyczną, do samochodów hybrydowych

Helagaine HEGEMIP-HY

Opłoty ochronne Helagaine HEGEMIP-HY zapewniają ochronę elektromagnetyczną w samochodach hybrydowych.

Właściwości

- Doskonała ochrona elektromagnetyczna
- Wyjątkowo elastyczne, rozciągliwe i proste w użyciu
- Brak załamań lub pęknięć nawet w przypadku wygięcia pod ostrym kątem
- Doskonała ochrona przed ścieraniem
- Specjalny stop miedzi zapewniający wyższy stopień ochrony przed działaniem mgły solnej
- Szczególnie polecane do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub w zastosowaniach ruchomych
- Jednorazowy przewód wewnętrzny chroni opłót przed zniekształceniem i ułatwia umieszczenie kabli
- Spełniają wymagania normy IEC CISPR25 w zakresie zakłóceń radiowych w pojazdach, łodziach i silnikach



Opłót ochronny HEGEMIP - ochrona EMI do samochodów hybrydowych.

MATERIAŁ	Poliester (PET), Miedź cynowana (SNCU)
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Wymagania elektromagnetyczne	Od 10 kHz do 1 GHz zgodnie z normą CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Ø (D)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Masa	Ilość w rolce	Nr art.
HEGEMIP-HY20	20,0	19,0	27,0	Srebrny (SR), Pomarańczowy (OG)	72 g/m	50 m	173-02001
HEGEMIP-HY30	30,0	25,0	35,0	Srebrny (SR), Pomarańczowy (OG)	101 g/m	50 m	173-03000
HEGEMIP-HY35	35,0	30,0	40,0	Srebrny (SR), Pomarańczowy (OG)	120 g/m	50 m	173-03501
HEGEMIP-HY40	40,0	30,0	50,0	Srebrny (SR), Pomarańczowy (OG)	180 g/m	50 m	173-04000
HEGEMIP-HY50	50,0	40,0	60,0	Srebrny (SR), Pomarańczowy (OG)	204 g/m	50 m	173-05000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.