



Osłony krawędzi otworów

Profile osłonowe Flexiform G51P, PE

Profile osłonowe Flexiform służą do zabezpieczenia przewodów i kabli przy prowadzeniu przez otwory o ostrych krawędziach.

Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Łatwy i dokładny montaż bez użycia kleju
- Dopasowane osłony zabezpieczające o estetycznym wyglądzie
- Uniwersalna ochrona krawędzi (dot. osłon Flexiform G51P wykonanych z PE)
- Znakomita odporność na ścieranie (dot. osłon Flexiform G51N wykonanych z PA6)
- Znakomita odporność na działanie wysokich temperatur i większości środków chemicznych (dot. osłon Flexiform G51T wykonanych z PTFE)




Optymalna ochrona przewodów i kabli przed ostrą krawędzią.

MATERIAŁ	Polietylen (PE)
Temp. pracy	-30°C do +80°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓



Profil osłonowy Flexiform

TYP	Grubość blachy	Szer. (W)	Szer. (W2)	Wys. (H)	Wys. (H2)	Materiał	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
G51PAA	0,40 - 0,90	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10009
G51PA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10109
G51PB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10209
G51PC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10309
G51PD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10409
G51PE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10509
G51PF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10609
G51PG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10709
G51PH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Naturalny (NA)	25 m	251-10809

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.