




Profile osłonowe Flexiform G51T, PTFE



Profil osłonowy Flexiform

MATERIAŁ	Politetrafluoroetylen (PTFE)
Temp. pracy	-60°C do +260°C, krótkotrwale +350°C
Klasa palności	UL 94 V0


RoHS



TYP	Grubość blachy	Szer. (W)	Szer. (W2)	Wys. (H)	Wys. (H2)	Materiał	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
G51TA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Naturalny (NA)	3 m	251-30809

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.

Profile osłonowe Flexiform G51N, PA6



Profil osłonowy Flexiform

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-60°C do +95°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF

RoHS



TYP	Grubość blachy	Szer. (W)	Szer. (W2)	Wys. (H)	Wys. (H2)	Materiał	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Naturalny (NA)	25 m	251-21809

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.

NASM

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.