



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do zastosowań ogólnych

HelaTape Flex 15

Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV.

Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mocowanie wiązek przewodów i kabli.

Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Winylowe taśmy elektroizolacyjne dostępne w szerokiej gamie kolorów
- Szeroki zakres zastosowań: izolacja, ochrona i mocowanie przewodów, naprawy, oznaczanie barwne itp.
- Dobra odporność na ścieranie, działanie słońca, wilgoci, środków chemicznych i zmiennych warunków atmosferycznych
- Wysoka elastyczność i doskonała przyczepność
- Mocowanie wiązek przewodów i kabli
- Nadają się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 1 kV
- Dopuszczenie VDE, zgodne z normą IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Samogasnące, zgodne z normą IEC 60454-2



HelaTape Flex 15 jest taśmą winylową przeznaczoną do uniwersalnych zastosowań, odporną na działanie warunków atmosferycznych.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Przyczepność do stali	2,2 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Wytrzymałość na rozerwanie	28 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +90°C

RoHS

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Biały (WH)	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Brązowy (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Czarny (BK)	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Czerwony (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Czerwony (RD), Szary (GY), Żółty (YE), Zielony (GN), Niebieski (BU), Pomarańczowy (OG), Biały (WH), Brązowy (BN), Czarny (BK), Żółto-Zielony (GNYE)	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Fioletowy (VT)	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	Niebieski (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Pomarańczowy (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Przezroczysty (CL)	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	Szary (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Zielony (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Żółto-Zielony (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Żółty (YE)	710-00102
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Czarny (BK)	710-00115

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do zastosowań ogólnych

HelaTape Flex 15

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Biały (WH)	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Brązowy (BN)	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Czerwony (RD)	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Fioletowy (VT)	710-00160
	0,15	19,0	20,0 m	Niebieski (BU)	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Szary (GY)	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Zielony (GN)	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Żółto-Zielony (GNYE)	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Żółty (YE)	710-00153
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Czarny (BK)	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Biały (WH)	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Brązowy (BN)	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Czarny (BK)	710-00137
	0,15	25,0	25,0 m	Czerwony (RD)	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Niebieski (BU)	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Szary (GY)	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Zielony (GN)	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Żółto-Zielony (GNYE)	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Żółty (YE)	710-00135

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.