



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 20

Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV.

Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mocowanie wiązek przewodów i kabli.

Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Winylowe taśmy elektroizolacyjne z mocnym klejem na bazie kauczuku
- Nadają się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 1 kV
- Większa grubość taśm umożliwia szybsze układanie warstw, zapewniając jednocześnie wyższą odporność na ścieranie
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510



HelaTape Flex 20 - taśma o większej grubości umożliwiająca szybsze układanie warstw.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Przyczepność do stali	2,5 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,5 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	240 %
Wytrzymałość na rozerwanie	40 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +105°C

RoHS

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX20-19x20	0,20	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.