



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 25

Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV.

Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mocowanie wiązek przewodów i kabli.

Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Winylowe taśmy elektroizolacyjne z mocnym klejem na bazie kauczuku
- Materiał o dużej grubości
- Bardzo dobra odporność na działanie słońca, wody, oleju, kwasów, alkaliów i środków chemicznych
- Szeroki zakres zastosowań: izolacja, ochrona i mocowanie przewodów, naprawy
- Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510



HelaTape Flex 25 o wysokiej odporności na zrywanie.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Przyczepność do stali	2,6 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,6 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	240 %
Wytrzymałość na rozerwanie	46 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +90°C

RoHS



TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX25-19x33	0,25	19,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-00450
HTAPE-FLEX25-38x33	0,25	38,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-00451

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.