



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe, Premium

HelaTape Flex 1000+

Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV.

Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mocowanie wiązek przewodów i kabli.

Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Profesjonalne, wysoce elastyczne, samoprzylepne, winylowe taśmy elektroizolacyjne do stosowania w różnych warunkach atmosferycznych
- Doskonałe właściwości w szerokim zakresie temperatur od -18°C do +105°C, zgodne z CSA C22.2
- Dopuszczenie VDE, zgodne z normą IEC 60454-3-1-7/ F-PVCP/90
- Szeroki zakres zastosowań: izolacja, ochrona i mocowanie przewodów, naprawy
- Wrażliwe na nacisk, z wysokiej jakości klejem na bazie kauczuku
- Nie tracą właściwości w niskich temperaturach
- Doskonała odporność na ścieranie, działanie wilgoci, środków chemicznych, promieniowania UV i korozję
- Główna izolacja w przypadku rozgałęzień o napięciu do 1 kV
- Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510
- Rozmiar 19 mm x 20 m jest pakowany pojedynczo w plastikowy pojemnik, tylko 710-10601 jest dostarczany w opakowaniu po 10 sztuk



HelaTape Flex 1000+ zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Przyczepność do stali	3,0 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,7 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wytrzymałość na rozerwanie	35 N/10 mm
Temp. pracy	-18°C do +105°C

RoHS

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX1000+ 19x6	0,18	19,0	6,0 m	Czarny (BK)	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Biały (WH)	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Brązowy (BN)	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10602
	0,18	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK	0,18	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Czerwony (RD)	710-10604
	0,18	19,0	20,0 m	Niebieski (BU)	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Szary (GY)	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Zielony (GN)	710-10606
	0,18	19,0	20,0 m	Żółto-Zielony (GNYE)	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Żółty (YE)	710-10605
HTAPE-FLEX1000+ 19x33	0,18	19,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 50x33	0,18	50,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-10611

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.