



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe, Premium - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 2000+

Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV.

Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mocowanie wiązek przewodów i kabli.

Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Profesjonalne, wysoce elastyczne, samoprzylepne, winylowe taśmy elektroizolacyjne o większej grubości do stosowania w różnych warunkach atmosferycznych
- Doskonałe właściwości w szerokim zakresie temperatur od -18°C do +105°C, zgodne z CSA C22.2
- Wrażliwe na nacisk, z wysokiej jakości klejem na bazie kauczuku
- Nie tracą właściwości w niskich temperaturach
- Doskonała odporność na ścieranie, działanie wilgoci, środków chemicznych, promieniowania UV i korozję
- Główna izolacja w przypadku rozgałęzień o napięciu do 1 kV
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510



HelaTape Flex 2000+ to najlepszy wybór do profesjonalnego montażu.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Przyczepność do stali	3,0 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,4 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wytrzymałość na rozerwanie	40 N/10 mm
Temp. pracy	-18°C do +105°C

RoHS



TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10705

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.