



Taśmy przewodzące - elektroizolacyjne, półprzewodzące

HelaTape Shield 310

Właściwości

- Samospajalne taśmy przewodzące wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego
- Dobre właściwości przewodzące
- Zapobiegają częściowym wyładowaniom
- Dobra odporność na działanie promieniowania UV i wilgoci, łatwe w aplikacji
- Prowadzenie i/lub wykańczanie warstwy półprzewodnikowej w przypadku napraw i połączeń kabli średniego i wysokiego napięcia



HelaTape Shield 310 jest taśmą przewodzącą stosowaną do ekranowania połączeń wysokonapięciowych.

MATERIAŁ	Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR)
Temp. pracy	-40°C do +90°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+130 °C
Absorpcja wody	0,02 %
Wytrzymałość na rozciąganie	2,0 MPA
Wydłużenie przy zerwaniu	600 %
Rezystywność	870 Ω cm

HF

RoHS

TYP	Grub. (T)	Szer. (W)	Dł. (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Czarny (BK)	711-10000
	0,76	38,0	9,1 m	Czarny (BK)	711-10001

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.