



Złącza do wszystkich rodzajów przewodów

HelaCon Plus Releasable

Złącza HelaCon Releasable są przeznaczone do wszystkich rodzajów przewodów, do ich łączenia w instalacjach elektrycznych. Można je stosować, zarówno w naściennych jak i podtynkowych puszkach przyłączeniowych. HelaCon są najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagana jest łatwość użycia i maksymalne bezpieczeństwo.

Właściwości

- Uniwersalne złącza wtykowe przeznaczone do przewodów drutowych, linkowych i skrętek
- Kompaktowe wymiary
- Do przewodów o różnych średnicach od 0,2 do 4,0 mm²
- Oddzielne wejście do pomiaru napięcia na górze złącza
- Wizualna kontrola instalacji, dzięki transparentnej obudowie
- Bezpieczne zastosowanie, montaż i serwisowanie



Złącza HelaCon Plus Releasable w pudełku i w blistrze 2.

MATERIAŁ	Poliwęglan (PC)
I max.	32 A
U max.	450 V
Przekrój przewodów (VDE) (mm²)	0,2 to 4,0 mm ² do wszystkich rodzajów przewodów
Długość odizolowania	10 mm
Klasa palności	UL 94 V0
Temp. pracy	-30°C do +85°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Rysunek	Ilość wejść	Kolor	Szer. (W)	Wys. (H)	Dł. (L)	Ilość w opak.	Nr art.
HCRN-2-Blister		2	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	12,0	10 szt.	148-90062
HCRN-2		2	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	12,0	80 szt.	148-90059
HCRN-3-Blister		3	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	17,0	8 szt.	148-90063
HCRN-3		3	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	17,0	50 szt.	148-90060
HCRN-5-Blister		5	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	26,0	5 szt.	148-90064
HCRN-5		5	Przezroczysty (CL)	20,5	14,0	26,0	30 szt.	148-90061

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.