




Złącza do instalacji oświetleniowych

HelaCon Lux

Typowym zastosowaniem są instalacje oświetleniowe, gdzie podtynkowe przewody drutowe muszą być połączone z przewodem elastycznym do oświetlenia. Wersja 2/1 umożliwia tworzenie pętli obwodów linii zasilających dla urządzeń dodatkowych. Przewód na wyjściu, po stronie oświetleniowej, można łatwo umieścić w złączu poprzez naciśnięcie w dowolnym momencie mechanizmu blokującego. Zwolnienie złącza następuje w taki sam sposób. Po stronie oświetleniowej może znajdować się dowolny przewód, co sprawia, że złącza HelaCon Lux są również przydatne do łączenia urządzeń wyposażonych w elastyczne przewody połączeniowe, np. urządzenia sterujące do rolet, wentylatory i inne zespoły napędowe.

Właściwości

- Doskonałe do łączenia przewodów drutowych z przewodami elastycznymi
- Stanowią połączenie złączki bezrubowej ze sprężynowym mechanizmem blokującym
- Do przewodów drutowych i elastycznych po stronie źródła światła od 0,5 do 2,5 mm²
- Do przewodów drutowych od 0,75 do 2,5 mm² po stronie instalacyjnej
- Stosowane w typowych obudowach dla napięć do 450 V i prądów do 24 A
- Jedno lub dwa wejścia na przewody drutowe po stronie instalacyjnej
- Bardzo elastyczna budowa
- Szybki montaż, pewne połączenie, obsługa bez użycia narzędzi
- Przeznaczone szczególnie do prac podsufitowych oraz gdy dostęp do przewodów jest utrudniony



HelaCon Lux (widok z boku).

HelaCon Lux (widok z przodu).



Szybka instalacja i demontaż opraw oświetleniowych za pomocą HelaCon Lux.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
I max.	24 A
U max.	450 V
Przekrój przewodów (VDE) (mm²)	0,5 (0,75) - 2,5 mm ²
Długość odizolowania	11 mm
Klasa palności	UL 94 V2
Temp. pracy	-5°C do +100°C

HF

RoHS

TYP	Rysunek	Ilość wejść	Kolor	Szer. (W)	Wys. (H)	Dł. (L)	Ilość w opak.	Nr art.
HECL-1/1		2	Szary (GY)	8,1	15,8	20,8	100 szt.	148-90022
HECL-2/1-Blister		3	Biały (WH)	9,5	15,8	20,8	10 szt.	148-90058
HECL-2/1		3	Biały (WH)	9,5	15,8	20,8	100 szt.	148-90023

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.