



Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I

SpotClip-I to unikatowe produkty opracowane do montażu punktowych lamp LED w płytach gipsowo-kartonowych i sufitach podwieszanych. Innowacyjne kołpaki dystansowe wyposażone w cztery sprężynujące ramiona mogą być stosowane zarówno w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych, jak i drewnopochodnych.

Kołpaki SpotClip są wykonane z niepalnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Mają bardzo dobre właściwości temperaturowe i mechaniczne i mogą być zamontowane po zakończeniu robót budowlanych. Dzięki temu mogą być instalowane zarówno w nowych, jak i w starych budynkach.

Kołpaki SpotClip są przystosowane do mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm i zapewniają zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem światła a folią izolacyjną i izolacją termiczną dachu.

Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania lub kumulacji ciepła, a także mogą zapewnić lepszą trwałość oświetlenia.

Właściwości

- Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
- Możliwość montażu podczas budowy i w obiektach już istniejących
- Kolce na końcach ramion zabezpieczają SpotClip przed przesuwaniem
- Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm
- Maksymalna wysokość oprawy 70 mm
- Inteligentne prowadzenie przewodów, dzięki uchwytowi w górnej części kołpaka
- Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania i kumulacji ciepła
- Materiał pozostaje sztywny nawet w wyższych temperaturach
- Szybszy i prostszy montaż źródła światła
- Testowane zgodnie z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100



SpotClip-I zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo instalacji oświetleniowych.



Uchwyt w górnej części kołpaka pozwala zamocować przewody zasilające źródło światła.



1. Użyj dołączonego narzędzia, które ułatwi instalację SpotClip w otworze mocującym.




2. Wciśnij stopki w płytę gipsowo-kartonową, aby zapobiec przesunięciu i odłóż narzędzie.



3. Rozpocznij instalację oprawy w bezpieczny sposób.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 wzmocniany włóknem szklanym (PA66GF15)
Temp. pracy	-20°C do +120°C
Klasa palności	Test rozżarzonego drutu (960°C), UL 94 V0



SpotClip-I

TYP	Ø otworu moc. (FH) min.	Ø otworu moc. (FH) max.	Wys. (H)	Wys. (H2)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Czarny (BK)	10 szt.	148-00076

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.