



System przepustów kablowych VarioPlate

Ramki VarioPlate

System przepustów kablowych VarioPlate jest stosowany do instalacji wielu kabli o różnych średnicach, z lub bez prefabrykowanych wtyczek lub złączy i w ograniczonej przestrzeni. Jest dostępny w 4 różnych rozmiarach ramek, które odpowiadają wymiarom wycięć stosowanym w budowie szaf sterowniczych i w maszynach przemysłowych. Przepusty z 1, 2 lub 4 otworami, są dostępne dla kabli o średnicach od 3-16 mm (rozmiar S) i 16-33 mm (rozmiar L).

Właściwości

- Modułowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić czas i miejsce
- Łatwy montaż i adaptacja do określonych wymagań
- Zintegrowana uszczelka ramki zapewnia uszczelnienie do IP66
- Możliwość łączenia małych i dużych przepustów w jednej ramce
- Przepusty posiadają formowany uchwyt odciążający
- Konstrukcja otworu w przepuszczeniu kompensuje tolerancję średnicy kabla
- Odpowiednie dla wszystkich popularnych wymiarów wycięć
- Konstrukcja zgodna z IP65 i IP66



Konstrukcja oszczędzająca czas i miejsce.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym (PA66GF25)
Kolor	Czarny (BK)
Klasa szczelności IP	IP66

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Rysunek	Dł. (L)	Szer. (W)	Nr art.
VarioPlate-4_Frame		61,0	72,8	440-00000
VarioPlate-10_Frame		61,0	96,5	440-00001
VarioPlate-16_Frame		61,0	116,5	440-00002
VarioPlate-24_Frame		61,0	143,5	440-00003

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Przepusty VarioPlate

MATERIAŁ	Tworzywo sztuczne (PL)	Elastomer termoplastyczny (TPE)
Temp. pracy	-40°C do +100°C	

HF

RoHS

TYP	Rysunek	Dł. (L)	Wys. (H)	Przewód Ø min.	Przewód Ø max.	Nr art.
VP-S_0_Blindinsert		21,1	20,0	-	-	440-00004
VP-S_3-4_Ins-sgl		21,1	20,0	3,0	4,0	440-00005
VP-S_4-5_Ins-sgl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00006
VP-S_5-6_Ins-sgl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00007
VP-S_6-7_Ins-sgl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00008
VP-S_7-8_Ins-sgl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00009
VP-S_8-9_Ins-sgl		21,1	20,0	8,0	9,0	440-00010
VP-S_9-10_Ins-sgl		21,1	20,0	9,0	10,0	440-00011
VP-S_10-11_Ins-sgl		21,1	20,0	10,0	11,0	440-00012
VP-S_11-12_Ins-sgl		21,1	20,0	11,0	12,0	440-00013
VP-S_12-13_Ins-sgl		21,1	20,0	12,0	13,0	440-00014
VP-S_13-14_Ins-sgl		21,1	20,0	13,0	14,0	440-00015
VP-S_14-15_Ins-sgl		21,1	20,0	14,0	15,0	440-00016
VP-S_15-16_Ins-sgl		21,1	20,0	15,0	16,0	440-00017

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



System przepustów kablowych VarioPlate

Przepusty VarioPlate

TYP	Rysunek	Dł. (L)	Wys. (H)	Przewód Ø min.	Przewód Ø max.	Nr art.
VP-S_2/4-5_Ins-dbl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00018
VP-S_2/5-6_Ins-dbl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00019
VP-S_2/6-7_Ins-dbl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00020
VP-S_2/7-8_Ins-dbl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00021
VP-S_4/4-5_Ins-quad		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00022
VP-S_4/5-6_Ins-quad		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00023
VP-L_16-17_Ins-sgl		42,2	20,0	16,0	17,0	440-00024
VP-L_17-18_Ins-sgl		42,2	20,0	17,0	18,0	440-00025
VP-L_18-19_Ins-sgl		42,2	20,0	18,0	19,0	440-00026
VP-L_19-20_Ins-sgl		42,2	20,0	19,0	20,0	440-00027
VP-L_20-21_Ins-sgl		42,2	20,0	20,0	21,0	440-00028
VP-L_21-22_Ins-sgl		42,2	20,0	21,0	22,0	440-00029
VP-L_22-23_Ins-sgl		42,2	20,0	22,0	23,0	440-00030
VP-L_23-24_Ins-sgl		42,2	20,0	23,0	24,0	440-00031
VP-L_24-25_Ins-sgl		42,2	20,0	24,0	25,0	440-00032
VP-L_25-26_Ins-sgl		42,2	20,0	25,0	26,0	440-00033
VP-L_26-27_Ins-sgl		42,2	20,0	26,0	27,0	440-00034
VP-L_27-28_Ins-sgl		42,2	20,0	27,0	28,0	440-00035
VP-L_28-29_Ins-sgl		42,2	20,0	28,0	29,0	440-00036
VP-L_29-30_Ins-sgl		42,2	20,0	29,0	30,0	440-00037
VP-L_30-31_Ins-sgl		42,2	20,0	30,0	31,0	440-00038
VP-L_31-32_Ins-sgl		42,2	20,0	31,0	32,0	440-00039
VP-L_32-33_Ins-sgl		42,2	20,0	32,0	33,0	440-00040

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Zaślepki VarioPlate

MATERIAŁ	Tworzywo sztuczne (PL)
Temp. pracy	-40°C do +100°C


HF ✓

RoHS ✓

TYP	Rysunek	Ø (D)	Przewód Ø min.	Przewód Ø max.	Nr art.
VP_3-5_Blindplug		-	3,0	5,0	440-00041
VP_5-5_Blindplug		5,0	5,0	5,0	440-00049
VP_5-7_Blindplug		-	5,0	7,0	440-00042
VP_5-7_Blindplug		7,0	7,0	7,0	440-00050
VP_7-9_Blindplug		-	7,0	9,0	440-00043
VP_9-11_Blindplug		-	9,0	11,0	440-00044
VP_11-13_Blindplug		-	11,0	13,0	440-00045
VP_13-15_Blindplug		-	13,0	15,0	440-00046
VP_15-16_Blindplug		-	15,0	16,0	440-00047

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Narzędzie do montażu VarioPlate



TYP	Nr art.
VP_Mounting_Tool	440-00048

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.