

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TULT DS - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego

TULT DS to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1, z dopuszczeniem UL, z możliwością dwustronnego drukowania, dostarczane w formie drabinki. Są wykonane z poliolefiny, która ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych oraz chemikaliów. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton.

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Standardowo dostępne długości: 50 mm, 25 mm i 16 mm. Inne długości dostępne na zamówienie
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Dobra wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych
- Wysoka elastyczność
- Dostarczane w wygodnych do przechowywania opakowaniach



TULT DS - oznaczniki termokurczliwe o dobrej wytrzymałości mechanicznej o szerokim zakresie zastosowań.




TULT DS.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru zalecamy skorzystanie z przewodnika, dostępnego na str. 482.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 szt.	Biały (WH)	30	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71000

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.




Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TULT DS - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego



TYP	Śred. dostarczona (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71001
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 szt.	Biały (WH)	30	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71009
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71007
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 szt.	Biały (WH)	30	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71015
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71012
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71013
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 szt.	Biały (WH)	30	553-71020
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71021
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71018
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71019
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71026
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71027
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 szt.	Biały (WH)	30	553-71024
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-71025
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71032
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71033
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 szt.	Biały (WH)	30	553-71030
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-71031
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-71038
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-71039
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 szt.	Biały (WH)	30	553-71036
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-71037
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 szt.	Biały (WH)	30	553-71044
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-71045
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 szt.	Biały (WH)	30	553-71042
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 szt.	Żółty (YE)	30	553-71043
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 szt.	Biały (WH)	30	553-71050
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-71051
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 szt.	Biały (WH)	30	553-71048
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 szt.	Żółty (YE)	30	553-71049

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.