

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TLFD DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard, odporne na działanie płynów

TLFD DS to innowacyjne, bezhalogenowe oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 2:1, o niskim stopniu zagrożenia pożarowego i o dobrej odporności na działanie płynów. Praktyczna forma drabinki umożliwia nie tylko dwustronny nadruk, ale także łatwe i wygodne odrywanie dowolnego oznacznika. Materiał ten szczególnie nadaje się do stosowania w produkcji pojazdów szynowych ze względu na dobre właściwości ochrony przeciwpożarowej. TLFD DS charakteryzują się niskim poziomem rozprzestrzeniania dymu, jego gęstości i toksyczności i znakomicie nadają się do zastosowań, w których wymagana jest odporność na działanie płynów organicznych, popularnych paliw, smarów i rozpuszczalników. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Bezhalogenowe
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Odporne na działanie płynów
- Praktyczny format drabinki ułatwiający stosowanie
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Standardowo dostępne długości: 50 mm i 25 mm




Oznaczniki termokurczliwe TLFD DS - bezpieczne i przejrzyste oznakowanie szaf rozdzielczych.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 szt.	Biały (WH)	30	533-65001
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65019
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 szt.	Biały (WH)	30	533-65000
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65018
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 szt.	Biały (WH)	30	533-65003
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65021
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 szt.	Biały (WH)	30	533-65002
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65020
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 szt.	Biały (WH)	30	533-65005
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65023
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 szt.	Biały (WH)	30	533-65004

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.


EN 45545-2 **EN 50343**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TLFD DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard, odporne na działanie płynów



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65022
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 szt.	Biały (WH)	30	533-65007
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65025
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 szt.	Biały (WH)	30	533-65006
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65024
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 szt.	Biały (WH)	30	533-65009
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65027
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 szt.	Biały (WH)	30	533-65008
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 szt.	Żółty (YE)	30	533-65026
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 szt.	Biały (WH)	30	533-65011
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65029
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 szt.	Biały (WH)	30	533-65010
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 szt.	Żółty (YE)	30	533-65028
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 szt.	Biały (WH)	30	533-65013
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65031
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 szt.	Biały (WH)	30	533-65012
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 szt.	Żółty (YE)	30	533-65030
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 szt.	Biały (WH)	30	533-65015
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65033
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 szt.	Biały (WH)	30	533-65014
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65032
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 szt.	Biały (WH)	30	533-65017
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 szt.	Żółty (YE)	30	533-65035
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 szt.	Biały (WH)	30	533-65016
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 szt.	Żółty (YE)	30	533-65034

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2 **EN 50343**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.