

Szyldy oznaczeniowe do wiązek kablowych w formie ciągłej, termotransfer

TIPTAG HF - do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard, bezhalogenowe

Szyldy TIPTAG HF są przeznaczone do oznaczania kabli i przewodów w przemyśle elektronicznym, w zastosowaniach ogólnych wykorzystujących okablowanie i w przemyśle kolejowym. Tiptag HF są bezhalogenowe. Specjalne właściwości materiału wykazują niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Szyldy są przygotowane w specjalnym perforowanym formacie, z otworami do szybkiego montażu przy pomocy opasek kablowych, są stosowane również do celów serwisowych.

Nadruki zalecamy wykonywać za pomocą drukarek termotransferowych i taśm barwiących HellermannTyton z asortymentu premium, zapewniających optymalną jakość i trwałość druku.

Właściwości

- Do znakowania kabli i wiązek o dużej średnicy
- Bezhalogenowe
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Perforowany format z otworami do szybkiego montażu przy pomocy opasek kablowych
- Dostępne w szerokiej gamie kolorów




TIPTAG - profesjonalne oznaczenie wiązek kablowych.

MATERIAŁ	Poliolefina (PO)
Temp. pracy	-40°C do +90°C, (+160°C, 200 h)
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TYP	Dł. (L)	Szer. (W)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TIPTAG5X50WH-2	50,0	5,5	500 szt.	Biały (WH)	556-81500
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190 szt.	Biały (WH)	556-20069
TIPTAG11X65RD	65,0	11,0	190 szt.	Czerwony (RD)	556-20062
TIPTAG11X65BU	65,0	11,0	190 szt.	Niebieski (BU)	556-20066
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190 szt.	Żółty (YE)	556-20064
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190 szt.	Biały (WH)	556-21069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190 szt.	Żółty (YE)	556-21064
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120 szt.	Biały (WH)	556-20079
TIPTAG11X100RD	100,0	11,0	120 szt.	Czerwony (RD)	556-20091
TIPTAG11X100BU	100,0	11,0	120 szt.	Niebieski (BU)	556-20080
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120 szt.	Żółty (YE)	556-20074
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120 szt.	Biały (WH)	556-21079
TIPTAG15X100RD	100,0	15,0	120 szt.	Czerwony (RD)	556-21096
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120 szt.	Żółty (YE)	556-21074

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

EN 45545-2

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.