



Opaski i tabliczki identyfikacyjne do przewodów i kabli

IMP i IT

Tabliczki i opaski identyfikacyjne serii IMP i IT są idealne do oznaczania wiązek o dużej średnicy, zarówno przed jak i po zakończeniu podłączania instalacji. Można je mocować przy użyciu opasek kablowych o dowolnej długości i maksymalnej szerokości 4,8 mm lub za pomocą nitów.

Tabliczki można opisywać ręcznie pisakiem T82, z niezmywalnym i szybko schnącym tuszem, w kolorze czarnym lub czerwonym.

Właściwości

- Tabliczki IT i IMP do oznaczania wiązek kablowych oraz powierzchni płaskich
- Opis ręczny przy pomocy niezmywalnego pisaka T82 lub oznaczanie tabliczki wydrukowaną etykietą samoprzylepną
- Mocowanie przy pomocy opasek kablowych lub nitów
- Tabliczki z naniesionym, indywidualnym oznaczeniem dostępne na zamówienie



Możliwość trwałej identyfikacji wiązek kablowych o różnych średnicach.


MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)	
Temp. pracy	-40°C do +85°C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Klasa palności	UL 94 V2	

HF

RoHS

Odpowiednie etykiety dostępne są na str. 533.

Pisaki przeznaczone do nanoszenia oznaczeń dostępne są na str. 519.



IT1, IMP



TYP	Dł. (L)	Szer. (W)	Szer. opaski max. (G)	Ilość w opak.	Kolor	Zalecana etykieta	Nr art.
IMP1.5	38,1	19,1	4,8	100 szt.	Biały (WH)	TAG18-16TD1	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100 szt.	Naturalny (NA)	TAG28-16TD1	151-42119
IMP2	50,8	19,3	4,8	100 szt.	Biały (WH)	TAG28-16TD1	151-42229
IMP2.5	63,5	19,3	4,8	100 szt.	Biały (WH)	TAG43-16TD1	151-42259
IMP2.5W1.75	63,5	44,7	4,8	100 szt.	Biały (WH)	TAG43-41TD1	151-42269
IMP3.5	88,9	19,3	4,8	100 szt.	Biały (WH)	TAG68-16TD1	151-42359

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.