



Opaski kablowe ze stali nierdzewnej z transponderem RFID

MBTRFID - wysoka częstotliwość (HF) i ultra wysoka częstotliwość (UHF), bez nadruku

Opaski kablowe RFID ze stali nierdzewnej są wyposażone w przesuwany nośnik z transponderem RFID o wysokiej częstotliwości (HF) lub ultra wysokiej częstotliwości (UHF). Opaski te doskonale sprawdzają się w procesach identyfikacji produktów we wszystkich obszarach skrajnie niekorzystnych warunków, gdzie ważna jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie i trwałość. Są stosowane także do monitorowania i identyfikacji produktów w obszarach zarządzania zasobami, kontroli układu elektrycznego, inwentaryzacji, usług najmu, jak również podczas prac z zakresu konserwacji i obsługi technicznej.

Właściwości

- Opaski MBT ze stali nierdzewnej (316) z transponderem RFID
- Szczególnie polecane do pracy w trudnych warunkach
- Opatentowany mechanizm zamka zapobiegający otwieraniu
- Zbliżeniowa, bezdotykowa transmisja danych
- Jednoznaczna identyfikacja zasobów, dzięki unikatowej numeracji
- Szybsze zarządzanie danymi w porównaniu z dokumentacją papierową
- Dokładniejsze procesy dokumentacji – zapobieganie błędom ludzkim
- Wysoka częstotliwość (HF – 13,56 MHz)
- Ultra wysoka częstotliwość (UHF – 869 MHz)
- Możliwość wielokrotnego zapisu
- Czerwony kolor ułatwiający wzrokową identyfikację, kolor czarny dostępny na zamówienie




MBTRFID - opaski kablowe ze stali nierdzewnej z transponderem RFID do identyfikacji produktów znajdujących się w trudnych warunkach środowiskowych.

MATERIAŁ	Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316), Poliester (SP)	
Częstotliwość	13.56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Temp. w stanie spoczynku (°C)	-25°C do +70°C	-40°C do +85°C
Temp. pracy	-25°C do +70°C	-40°C do +85°C
Klasa palności	Niepalny (z wyjątkiem powłoki)	

HF

RoHS



MBTRFID

= Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie dla opasek kablowych (N)

TYP	Częstotliwość	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Szer. (W)	Dł. (L)		Kolor	Ilość w opak.	Materiał	Typ narzędzia	Nr art.
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1020	Czerwony (RD)	50 szt.	SS316 SP	15-18	156-01569

Zalecane narzędzia: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.